

FICHA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO



Código	14.001
Nome	Aditivo Ultra Diesel Concentrado Long Life Rosa
Categoria	Arrefecimento
Marca	Koube
NCM	38249941
Conteúdo	20L
Data	17/02/2022

DESCRIÇÃO

Aditivo Ultra Diesel Concentrado Long Life Koube, é um fluído para radiadores com tecnologia orgânica de longa duração, a base de glicol. Suas propriedades coligativas reduzem a temperatura de congelamento e aumentam a temperatura de ebulição do líquido, facilitando a dissipação do calor produzido pelo motor. Possui propriedades antiferrugem, anticongelamento, anticorrosiva e antiespumante. Protege contra cavitação, corrosão e oxidação das partes metálicas do sistema de arrefecimento. Atende aos requisitos de qualidade exigidos pelas normas nacionais e internacionais.

INSTRUÇÕES DE USO

Aditivo Ultra Diesel Concentrado Long Life Koube para 50% de Água Desmineralizada. Caso seja necessário, efetuar a limpeza do sistema de arrefecimento, sugerimos a utilização do Limpa Radiador Orgânico Koube, seguindo as recomendações descritas no rótulo do produto sugerido.

CARACTERÍSTICAS

- Protege contra a cavitação e formação de bolhas;

FICHA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

- Previne a corrosão em todas as ligas metálicas presentes no sistema de arrefecimento;
- Apresenta ótima estabilidade em condições extremas de temperatura;
- Prolonga a vida útil do motor;
- Atende a norma ABNT NBR 13705/16;
- Durabilidade 200.000 km ou 4 anos.

COMPOSIÇÃO

Glicóis, inibidores de corrosão orgânicos INOTECH 18-H, polidimetilsiloxano e corante.

ESPECIFICAÇÕES

Itens Analisados	Método de Testes	Limites/Faixas
Aparência	INS 6001	Líquido Viscoso
Cor	INS 6002	Rosa
Densidade(g/mL)	INS 6003	1,100 – 1,200
Valor do pH	INS 6007	9,00 – 11,00
Viscosidade (mm ² /s)	INS 6004	35,00 – 45,00
Índice de Refração	INS 6009	28 a 30
Ponto de Congelamento	-	≥ - 28°C

PARÂMETROS DE TESTE DE CORROSÃO

Metais	Limites de Perda
Cobre	10 mg máximo
Solda	30 mg máximo
Latão	10 mg máximo
Aço	10 mg máximo
Ferro	10 mg máximo
Alumínio	30 mg máximo

DADOS LOGÍSTICOS

Embalagem	Galão em Polietileno de Alta Densidade (PEAD)
-----------	---

FICHA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Conteúdo	20L
Código DUN 14	-
Código EAN 13	7.899.912.800.388
Peso bruto (kg)	21,000
Dimensões da Embalagem (cm)	32 x 28 x 29

RECOMENDAÇÕES



Antes de utilizar o produto consulte a Ficha de
Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

**FISPQ ADITIVO ULTRA
DIESEL CONCENTRADO
LONG LIFE**

Não descarte a embalagem ou produto no meio ambiente.

KOUBE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI

29.868.002/0001-89

RODOVIA DO XISTO BR 476, Nº 14.299 – RIO ABAIXINHO – ARAUCÁRIA/PR

SAC: sac@koube.com.br | (41) 3048-9292 | <https://www.koube.com.br>

Página 3 de 3

